Moduł wyjścia systemu M-Bus Control


P8T0



Zastosowanie

Sterowanie ośmioma przekaźnikami o stykach zwiernych poprzez niskonapięciowy klucz.
Możliwe manualne sterowanie przekaźników przełącznikami dostępnymi na froncie modułu. Sygnalizacja stanu wyjść przekaźników diodami LED.
Sygnalizacja napięcia zasilania 230 V - separowanym sygnałem dwustanowym.
Moduł dodatkowo może pełnić rolę zasilacza 24 VDC (18 VAC) dla urządzeń obiektowych (zasilanie sterownika).
W szczególności polecany do współpracy ze sterownikiem MICRO XXL.

Zasada działania



Dane techniczne

	Zasilanie modułu	230 VAC
Kanały przekaźnikowe	Liczba kanałów	8
	Parametry styków	6 A / 250 VAC (przełączne)
	Sygnał sterujący	klucze niskonapięciowe 0 ÷ 15 mA
Zasilanie wyjściowe	Napięcie DC	24 V niestabilizowane
	Napięcie AC	18 V skuteczne
	Prąd wyjściowy	0,5 A max
Wymiary	szerokość: 157 mm, wysokość: 85 mm, głębokość: 58 mm	

Control Sp. z o.o. ul. Opolska 69, 47-300 Krapkowice, tel./fax. (77) 4663 073, (77) 4663 797